

Состав GUDINER

производитель	единица измерения	цена руб.	УПАКОВКА
АЛЬП ЭМАЛЬ	КГ	80	ЕВРОВЕДРО

Технические характеристики товара

Плотность в сухом состоянии	~ 1600 кг/м ³
Прочность при сжатии, не менее	7,5 МПа
Коэффициент паропроницаемости, не менее	0,1 мг/(м ч Па)
Фасовка	25 кг
Расход, кг/м ²	3,5-7,0 (зависит от вида работ)
Максимальный размер фракции	1,5 мм

Состав ГУДИНЕР применяется при устройстве систем поверхностной защиты бетонных стяжек на улице и внутри помещений, нанесения на их поверхность защитного слоя, армированного стеклотканной сеткой, с последующим покрытием декоративными и защитными полимерами.

- Для ремонта старых (растрескавшихся) штукатурных поверхностей фасадов зданий, в том числе структурных штукатурок, без- или с прочно держащимся красочным покрытием;
- Как сцепляющая штукатурка-мост для поверхностей гладкого и пористого бетона и др.;
- Как тонкослойный промежуточный слой штукатурки для гладких бетонных поверхностей;
- Можно наносить на структурированные, прочные, очищенные от пыли минеральные штукатурки и такие же поверхности с дисперсионным покрытием или штукатурные покрытия на основе искусственных смол (при необходимости, после соответствующей обработки).

Эксклюзивный
 производитель
 ЛКМ **необычных цветов**
 для промышленности России
 ЗАО «АЛЬП ЭМАЛЬ»